



(<https://www.epciran.com>)

متن جستجو را وارد کنید

Dorsapax//Data/Sub\_0/File/Resize/eProducts\_EToolsFile\_Mixedxylene\_GSIC-/66909ecec-1f29-44c3-8740-(bd66c158ef8d.jpg)



### مخلوط زایلین

مخلوط	ظرفیت اسمی (تن درسال)	دانش فنی	استاندارد محصول	خلوص محصول	فرمول شیمیایی	فرمول ساختمانی
مخلوط زایلین	۱۰،۰۰۰	UOP	ASTM D۲۳۶۰	-	CAH۱۰	

مشخصات مخلوط زایلین

ردیف	ویژگی‌ها	واحد سنجش / شرایط	حدود قابل قبول	روش آزمون
۱	هیدروکربورهای غیرمعتربه	درصد وزنی	حداکثر ۳.۰٪	ASTM D ۲۳۶۰-۱۱
۲	دامنه جوش	درجه سانتیگراد در فشار ۷۶۰ میلیمتر جیوه	حداکثر ۱۰	ASTM D ۸۵۰-۰۲
۳	نقطه آغاز جوش		حداقل ۱۳۵	ASTM D ۸۵۰-۰۲
۴	نقطه پایان جوش		حداکثر ۱۴۵	ASTM D ۸۵۰-۰۲
۵	شکل ظاهری	در دمای ۱۸.۳ °C تا ۲۵.۶ °C	مایع شفاف، بدون رسوب یا تیرگی	مشاهدات چشمی
۶	خوردگی مس	---	۱a یا ۱b قابل قبول	ASTM D ۸۴۹-۱۱
۷	رنگ	مقیاس pt-co	حداکثر ۲۰ (مقدار قابل انتظار ۱۰)	ASTM D ۱۲۰۹-۱۱
۸	آزمون سستشو با اسید	---	حداکثر مقدار قابل قبول: ۶	ASTM D ۸۴۸-۰۹
۹	اسیدیته	---	نداشته‌باشد	ASTM D ۸۴۷-۰۸
۱۰	وزن مخصوص	گرم بر سانتیمتر مکعب دردمای ۱۵.۵۶ °C	۰.۸۶۵ تا ۰.۸۷۷	ASTM D ۴۰۵۲-۱۱
۱۱	SO۲/H۲S	---	نداشته‌باشد	ASTM D ۸۵۳-۰۴
۱۲	فشار بخار	psi	۰.۱	ASTM D ۳۲۳-۰۸

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶  
تعداد بازدید: ۳۲۱۰

### راه های ارتباطی با شرکت پتروشیمی اصفهان

ساختمان مرکزی: مجتمع پتروشیمی اصفهان - کیلومتر ۵ بزرگراه آزادگان-بلوار اختصاصی پتروشیمی  
صندوق پستی: ۳۱۳۰۳۱۳ - تلفن: ۰۳۱۳۳۹۲۲۰۰۰ - نمابر: ۰۳۱۳۳۹۲۲۶۸۱

دفتر تهران: تهران - خیابان شهید عباسپور (توانیر) میدان شهید عباس پور - پلاک ۱  
صندوق پستی: ۱۴۳۴۸۶۴۹۷۳ - تلفن: ۰۲۱۸۸۸۸۳۹۳۹ - نمابر: ۰۲۱۸۸۸۸۳۰۳۹

شرکت پتروشیمی اصفهان بر روی نقشه (page-Index/fa/0/form/pld3522/)

نقشه دسترسی به مخازن بندری پتروشیمی اصفهان (page-Index/fa/0/form/pld3560/)

### شرکت پتروشیمی اصفهان



تمامی حقوق این سایت برای شرکت پتروشیمی اصفهان محفوظ می باشد.